3. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 9 „ Am Steinhauck“

Gemeinde Bad Salzschlirf, Gemarkung Bad Salzschlirf

Vorentwurf


Flur 17
Gemeinde Bad Salzschlirf
Gemarkung Bad Salzschlirf
Flur 16
Flur 4
Gemeinde Großenlüder
Gemarkung Eichenau
Legende
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)
2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)
3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)
6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)
7. Grünflächen(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)
9. Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)
10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 4 BauGB)
11. Sonstige Planzeichen
12. Angabe aus der Flurkarte
Textliche Festsetzungen
Teil A – Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO)
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)
1.1. Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
Zulässig sind gemäß § 8 (2) BauNVO:
– Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
– Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
– Anlagen für sportliche Zwecke
Ausgeschlossen sind Tankstellen nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO.
Ausnahmsweise zugelassen sind nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind (im gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Diese Ausnahmen gelten ausschließlich in den Teilgebieten GE-1 und GE-2. In den Teilgebieten GE-3, GE-4, GE-5 und GE-6 sind entsprechende Wohnnutzungen nicht zulässig.
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen Nr. 2 „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke“ sowie Nr. 3 „Anlagen für sportliche“ nicht Bestandteil des Bebauungsplans und somit ausgeschlossen.
Auflage
In dem Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. Ausnahmsweise können folgende Einzelhandelsbetriebe unter Beachtung der Sortiments-Höchstgrenzen für die Verkaufsflächen zugelassen werden:
– der Kfz-Handel sowie der Handel mit Autozubehör
– der Handel mit Maschinen und Ersatzteilen für den landwirtschaftlichen Bedarf
– der Landwarenhandel in der Art und dem Umfang, wie bei einem dörflichen Raiffeisenwarenlager üblich und der Handel mit Brennstoffen
– der Handel mit Bau und Heimwerkerartikeln, mit Möbeln, Heimtextilien, Tapeten und Bodenbelägen sowie der Handel mit Pflanzen und Gartenbedarfsartikeln (incl. Freiland) jeweils bis 1.200 m² Geschossfläche
– der Handel mit Eigenprodukten im Gebiet produzierender und weiterverarbeitender Gewerbe- und Handwerksbetriebe, wenn die Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt.
Die Ausnahmen sind nicht zulässig.
1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO)
2.1. Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß
Teilversiegelte Flächen (z. B. Rasengittter, Sickerpflaster oder vergleichbare Materialien) werden bei der Ermittlung der Grundflächenzahl anteilig berücksichtigt. Eine prozentuale Anrechnung erfolgt nur, wenn die Wasserdurchlässigkeit des verwendeten Belags durch ein Prüfzeugnis oder eine Herstellerbescheinigung nachgewiesen wird und keine wasserwirtschaftlichen Belange entgegenstehen.
2.2. Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß
Die im zeichnerischen Teil festgesetzte Geschossflächenzahl bestimmt die zulässige Geschossfläche gemäß § 20 BauNVO und gilt als Höchstwert.
Soweit durch Baugrenzen kleinere überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt sind, ist die innerhalb dieser Baugrenzen liegende Grundstücksfläche für die Berechnung der zulässigen Grund- bzw. Geschossfläche. Eine Überschreitung dieser Flächen ist unzulässig.
2.3. Anzahl der Vollgeschosse
Die zulässige Anzahl der Vollgeschosse ergibt sich aus der im zeichnerischen Teil dargestellten Nutzungsschablone.
3. Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
3.1. Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude unter Einhaltung eines seitlichen Grenzabstands errichtet.
3.2. Baukörper mit mehr als 20 m Länge sind durch architektonisch zu gliedern.
4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
4.1. Innerhalb des Plangebietes werden Baugrenzen festgesetzt. Die Baugrenzen sind einzuhalten.
5. Höhe der Baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 BauNVO)
5.1. Max. zulässig Traufhöhe
Die maximal zulässige Traufhöhe (TH = 10,0 m) wird in der Nutzungsschablone angegeben. Sie gilt für die Teilflächen GE-1 und GE-2 im westlichen Teil des Geltungsbereichs.
Definition Traufhöhe: Die Höhe der talseitigen Außenwand wird gemessen vom Anschnitt des natürlichen Geländes an der Außenwand bis zur Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut (vgl. § 6(4) Satz 2 HBO 2018).
5.2. Max. zulässig Firsthöhe
Die maximal zulässige Firsthöhe (FH = 12,5 m in GE-1 und GE-2 bzw. 15,0 m in den Teilflächen GE-3 bis GE-6) wird ebenfalls in der Nutzungsschablone dargestellt.
Als Bezugspunkt zur Ermittlung der Firsthöhe gilt der Anschnitt der talseitigen Außenwand mit dem natürlichen Gelände.
Geringfügige Überschreitungen technisch notwendige Profilierungen, Abgrabungen und Aufhöhungen sind zulässig.
6. Verkehrsflächen (§ 9(1) Nr. 11 BauGB)
6.1. Öffentliche Verkehrsflächen
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen wird neben der Anlage von Fahrbahn, Gehweg und Parkstreifen sowie bei Bedarf die Planung von Straßenbäumen festgesetzt.
6.2. Verkehrsflächen besondere Zweckbestimmung
- Zweckbestimmung: Landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg
- Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche
Die landwirtschaftlichen Wirtschaftswege sind in ihrem derzeitigen Ausbauzustand als Schotterwege zu erhalten.
Die öffentliche Parkfläche ist mit Rasengittersteinen, Schottersteinen, breitfugigem Pflasterbelag oder ähnlichen wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen, soweit kein Schadstoffeintrag in das Grundwasser zu befürchten ist.
7. Flächen für die Wasserwirtschaft und den Hochwasserschutz (§ 9(1) Nr. 16 BauGB)
7.1. Regenrückhalteteichen
Zur Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers im Planungsgebiet ist an dem gekennzeichneten Standort ein Regenrückhalteteichen anzulegen. Dieses ist in offener Bauweise als Erdbecken zu erstellen. Eine Einzäunung des Beckens ist vorzusehen.
7.2. Entwässerungsplanung
Die in der Planzeichnung dargestellten Entwässerungsgräben bleiben in ihren derzeitigen Zustand als offene Gräben erhalten.
8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9(1) 25a und 25b BauGB)
8.1. Allgemeine Pflanzfestsetzungen
Neupflanzungen im Plangebiet sind mit heimischen und standortgerechten Gehölzen vorzunehmen:
Pflanzliste:
Sträucher und Heister:
Haselnuss (Corylus avellena)
Hartriegel (Cornus sanguinea)
Kornelkirsche (Cornus mas)
Feldahorn (Acer campestre)
Wildrosen (z. B. Rosa canina)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Salweide (Salix caprea)
Holunder (Sambucus nigra)
Schlehe (Prunus spinosa)
Hochstämmige Obstbäume:
Apfel, Birne, Pflaume, Zwetschge
Ränker für Schattenwände:
Waldrebe (Clematis vitalba)
Efeu (Hedera helix)
Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium)
Knöterich (Polygonum auberii)
Ränker für Sonnenwände:
Weinrebe (Parthenocissus tricuspidata)
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia)
Heister bzw. hochstämmige Einzelbäume:
Stieleiche (Quercus robur)
Traubeneiche (Quercus petraea)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Winterlinde (Tilia cordata)
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitzahorn (Acer platanoides)
Zitterpappel (Populus tremula)
8.2. Anpflanzen von Einzelbäumen
Zu verwenden sind Arten der Pflanzliste unter 8.1 mit Mindest-StU 16-18 cm.
8.3. Anpflanzen von Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Bei der Pflanzung von Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind Arten der Liste 8.1 zu verwenden.
8.4. Pflanzungen entlang der Bahnstrecke
Die maximal erreichbare Höhe von Bäumen muss geringer als der Abstand zwischen Baumstamm und Begrenzungslinie des Lichtraumprofils der Eisenbahnfahrzeuge sein. Zur Bahnseite hin dürfen keine windbruchgefährdeten Hölzer (z. B. Pappeln) sowie stark rankende und schnellwüchsige Gewächse (z. b. Brombeeren) verwendet werden.
8.5. Pflanzgebot entlang der L 3141
Innerhalb der durch Planzeichen festgesetzten Pflanzfläche sind standortgerechte, einheimische Bäume und Sträucher anzupflanzen. Die Pflanzung erfolgt mit einer Pflanzdichte von einem Strauch pro 2,5 m² und einem Baum bzw. Heister je 10 Rst. m.
8.6. Erhaltung von Bäumen und Sträuchern
Die gemäß Planeintrag zum Erhalt gekennzeichneten Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgängige Gehölze sind am jeweiligen Standort gleichartig zu ersetzen.
9. Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 und 25 und (6) BauGB)
9.1. Festsetzungen für Ausgleichsmaßnahmen auf den privaten Baugrundstücken
Auf jedem Gewerbegrundstück ist pro angefangenen 1.000 m² misbestens ein hochstämmiger Laubbaum 1. oder 2. Ordnung mit einem Mindeststammumfang von 14-16 cm oder alternativ zwei hochstämmiger Obstbäume gemäß der Pflanzliste nach Abschnitt 8.1 zu pflanzen.
Insgesamt sind im Gewerbegebiet mindestens 10 % der Gesamtgrundstücksfläche mit Gehölzen zu bepflanzen. Dabei sind pro Strauch 1,5 m² und pro Hochstamm 5 m² anzusetzen.
Vorgärten der Gewerbegrundstücke dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerfläche genutzt werden. Die Einhaltung der Festsetzungen ist durch einen qualifizierten Freiflächengestaltungsplan zum Bauantrag nachzuweisen.
Die Pflanzmaßnahmen sind im zeitlichen Zusammenhang mit der Baumaßnahme durchzuführen, d. h. spätestens in der nach Abschluss der Baufertigstellen folgenden Vegetationsperiode.
9.2. Ausgleichsmaßnahmen in festgesetzten Flächen innerhalb des Geltungsbereichs (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Maßnahmenfläche 1a, 1b: Innerhalb der zeichnerischen Umgrenzung (Fläche Nr. 1a, 1b) entlang des Grabens (Gewässer III. Ordnung) im nordwestlichen Rand des Geltungsbereiches ist auf der ausgewiesenen Fläche beidseitig ein 5 m breiter Uferrandstreifen zu entwickeln. Dieser ist durch eine 1-2 malige Mahd pro Jahr mit Abtragsgut einer extensiven, dem Standort angepassten Kräuter- / Grässermischung einzusäen und dauerhaft extensiv durch zweimalige Mahd pro Jahr zu pflegen. Die Verwendung von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.
Maßnahmenfläche 2: Innerhalb der mit Nr. 2 gekennzeichneten Fläche entlang des Grabens (Gewässer III. Ordnung) am nördlichen Rand des Geltungsbereiches ist einseitig ein 10 m breiter Uferrandstreifen durch Einsaat mit Regiosaatgut (siehe Maßnahme 1a, 1b) zu entwickeln und durch zweimalige Mahd pro Jahr extensiv zu pflegen. Abschnittsweise ist eine zweireihige Ufermischpflanzung mit standortgerechten und heimischen Pflanzen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Maßnahmenfläche 3a: Innerhalb der zeichnerischen Umgrenzung (Fläche Nr. 3a) entlang des Grabens (Gewässer III. Ordnung) am nordwestlichen Rand des Geltungsbereiches ist auf der ausgewiesenen Fläche ein 10 m breiter Uferrandstreifen zu entwickeln sowie abschnittsweise eine zweireihige Ufermischpflanzung mit standortgerechten und heimischen Pflanzen anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Maßnahmenfläche 3b: Innerhalb der mit Nr. 3b gekennzeichneten Fläche ist innerhalb eines 10 m breiten Uferrandstreifens die vorhandene Wiesenvegetation zu erhalten und dauerhaft durch zweimalige Mahd pro Jahr extensiv zu pflegen. Der Abschnitt ohne Wiesenvegetation ist mit zertifiziertem Regiosaatgut einer extensiven, dem Standort angepassten Kräuter / Grässermischung einzusäen und dauerhaft durch zweimalige Mahd pro Jahr extensiv zu pflegen. Der Einsatz von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln ist auf der gesamten Maßnahmenfläche unzulässig.
Maßnahmenfläche 3c: Innerhalb der mit Nr. 3c gekennzeichneten Fläche ist innerhalb eines 10 m breiten Uferrandstreifens die vorhandene Wiesenvegetation zu erhalten und dauerhaft durch zweimalige Mahd pro Jahr extensiv zu pflegen.
Maßnahmenfläche 4a, 4b: Die im Plan mit Nr. 4a und 4b gekennzeichneten Flächen sind mit hochstämmigen Laubbäumen 1. Ordnung gemäß Pflanzliste 8.1 zu bepflanzen. Die übrige Fläche ist als extensive Wiesenfläche zu entwickeln, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Maßnahmenfläche 5: Auf der mit Nr. 5 gekennzeichneten Fläche im Süd-Westen des Plangebietes sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten und durch die Pflanzung hochstämmiger Obstbäume (heimische, bewährte Sorten) zu ergänzen. Die übrige Fläche ist extensiv zu pflegen bzw. extensiv zu nutzen (z. B. Schafbeweidung). Auf Düngemittel und Pestizide ist zu verzichten.
Innerhalb der Maßnahmenfläche 5 sind zwei Habitatflächen für Reptilien anzulegen, um die lokale Population zu sichern. Hierzu sind Strukturelemente wie Lesesteinhaufen, Totholz und Sandlinsen anzulegen.
Maßnahmenfläche 6a, 6b: Innerhalb der mit Nr. 6a, 6b gekennzeichneten Flächen handelt es sich um eine 6 m breite Pufferzone im Norden des Planungsgebiets, die dazu dient, den Wasserabfluss und die Regenwasseransammlung vom östlichen Teil des Planungsgebiets unterirdisch zum RRB zu leiten. Die Fläche ist nach der Leitungsverlegung mit zertifiziertem Regiosaatgut einer artenreichen, dem Standort angepassten Kräuter / Grässermischung, die Samen von Wiesenkropf (*Longusorchis pÜ/cinalis*) enthält, einzusäen. Vor und während der Bauzeit sind die Vergrämungsmaßnahmen für *Maculinea nausithous* (siehe Punkt „Artenschutz“ unter Hinweise und nachrichtliche Übernahmen) einzuhalten.
9.3. Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs im Gemeindegebiet Großenlüder
Dem Bebauungsplan ist im Ursprungsbebauungsplan (2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 9 „Am Steinhauck“) eine Ausgleichsmaßnahme zugeordnet. Es handelt sich dabei um die Flurstücke 132/1, 132/3, und 372/137 (ehemalige Moortuschen östlich des Plangebietes) in der Gemeinde Großenlüder, Gemarkung Eichenau, Flur 4, . Die Ausgleichsmaßnahme bieb unverändert und gilt weitergehend fort.
Durch das Vorhaben gehen fünf Reviere der Feldlerche und ein Revier des Rebhuhns dauerhaft verloren. Zum Erhalt der ökologischen Funktion im funktionalen Zusammenhang ist deshalb vor Baubeginn eine CEF-Maßnahme umzusetzen. Dafür werden fünf mind. 10 m breite und 100 m lange Blühstreifen auf ausgewählten Ackerflächen angelegt (Vorgaben siehe Artenschutzfachbeitrag).
Die Identifizierung geeigneter Ackerflächen im Umkreis des Vorhabens erfolgt im Zuge der Planung. Die konkreten Standorte werden zum Entwurf des Bebauungsplanes ergänzt.
9.5. Zuordnung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen (§ 135a BauGB)
Die unter den Punkten 9.2 bis 9.4 festgesetzten Maßnahmen werden gemäß § 135a BauGB, entsprechend den Flächenanteilen den Eingriffen durch Erschließungsanlagen zu 15 % und denen der privaten Baumaßnahmen mit 85 % zugeordnet.
9.6. Schutz vor Vogelschlag an Glasfassaden
Zur Vermeidung von Vogelschlag sind große Glasflächen mit einer Größe von mehr als 5 m² oder Eckverglasungen aus transparenten oder stark spiegelnden Glas zu vermeiden oder nach dem Stand der Technik mit Vorsorgemaßnahmen gegen Vogelkollision auszustatten. Hierzu ist die Verwendung von Vogelschutzglas, entspiegeltem oder Glasern mit einem Reflexionsgrad von max. 15 % oder transluszenten Materialien (z. B. Milchglas) geeignet. Weitere Möglichkeiten bestehen in der Anbringung von Mustern, vorgelagerten Konstruktionen oder in der Integration flächiger Markierungen (z. B. aufgebrachte Linien).
9.7. Außenbeleuchtung
Die Außenbeleuchtung des Gebietes ist zum Schutz nachtaktiver Tiere wie der Fledermäuse ausschließlich mit insektenschonenden Leuchtmitteln zulässig: Der Blaulichtanteil sollte bei unter 2.700 Kelvin liegen (z. B. Natriumdampfdrucklampen oder Amber LED). Des vermeidet eine Anlockwirkung auf Insekten. Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Lichtquellen ausreichend nach oben abgeschirmt und gezielt auf den zu beleuchtenden Bereich ausgerichtet sind. Die Helligkeit und Beleuchtungszeit sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Spinnentieren und Insekten zu schützen.
10. Maßnahmen und Flächen zum Ausgleich (§ 9 (1a) BauGB)
Methodisch wurde der Ausgleichsbedarf in Anlehnung an die Hessische Kompensationsverordnung – KV (2018) ermittelt. Demnach verbleibt unter Berücksichtigung der kompensatorischen Maßnahmen ein Defizit von 623.311 Werkpunkten.
Zum Ausgleich des Defizits werden im Zuge der Planung weitere Kompensationsmaßnahmen festgelegt und zum Entwurf des Bebauungsplans ergänzt.
Teil B – Festsetzungen gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO
1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 (1) Nr. 1 HBO)
Dachgestaltung und Dacheindeckung:
1.1. Für Betriebsgebäude und Flach-, Pult-, Sattel- und Sheddächer zulässig. Für Büro- und Verwaltungsgebäude sind Flach-, Pult-, Sattel- und Walmdächer zulässig.
1.2. Die Dachform ist der Gebäudenutzung und Architektur anzupassen; die Dachneigung soll im Regelfall zwischen 0° und 45° liegen.
1.3. Flachdächer (0°–5°) sind grundsätzlich zu begrünen (Extensiv- oder Intensivbegrünung). Eine Begrünung entfällt, wenn die Dachfläche überwiegend mit Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen belegt ist. Kombinierte Solargründächer sind ausdrücklich erwünscht.
1.4. Pultdächer (5°–35°) sind zulässig, insbesondere zur Optimierung der solaren Nutzung. Südorientierung ist anzustreben; nicht belegte Dachflächen sollen teilweise begrünt werden.
1.5. Sattel- und Walmdächer (25°–45°) sind zulässig, wenn sie sich städtebaulich einfügen. Dachneigungen müssen matt und nicht reflektierend sein (z. B. Ton, Metall, Schiefer, Recyclat). Eine solare Nutzung ist anzustreben.
1.6. Shelddächer sind zulässig, wenn sie der Tagesbilchtung oder der Integration von PV-Anlagen dienen. Glasflächen sind so auszuführen, dass Blendwirkungen und Vogelkollisionen vermieden werden.
1.7. Dacheindeckung
Zur Dacheindeckung sind matte, nicht reflektierende Materialien in gedeckten Natur-, Grau- oder Brauntönen zu verwenden. Zulässig sind Ton, Metall, Schiefer, Faserzement, Recyclat sowie begrünte oder mit PV-Anlagen ausgestattete Dächer. Für Nebendächer sind auch Dacheindeckungen aus Titanzinkblech oder beschichtetem Wellblech mit matter Oberfläche zulässig.
1.8. Dachgauben und Dacheinschnitte
Für die Gestaltung von Dachgauben und Dacheinschnitten gilt die Dachgaubensatzung der Gemeinde Bad Salzschlirf in der jeweils gültigen Fassung. Dachaufbauten sind so zu gestalten, dass sie maßstäblich in die Dachfläche integriert werden und die Installation von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen gemäß den getroffenen gestalterischen Bestimmungen ermöglichen oder nicht beeinträchtigen.
1.9. Fassadengestaltung
Fassaden sind aus matten, nicht reflektierenden und langlebigen Materialien wie Putz, Beton, Naturstein, Metall, Holz, Faserzement oder Recyclat herzustellen. Die Farbgebung hat in gedeckten Natur-, Grau- oder Brauntönen zu erfolgen; grelle oder stark glänzende Oberflächen sind unzulässig. Glasflächen sind zulässig, wenn sie blendfrei ausgeführt und bei großflächiger Verglasung mit Vogelschutzglas oder geeigneten Markierungen versehen werden. Begrünte, verschattete oder mit Photovoltaik ausgestattete Fassaden sind zulässig und ausdrücklich erwünscht.
1.10. Werbeanlagen
Werbeanlagen sind maßstäblich zur Gebäudearchitektur auszuführen. Beleuchtete Anlagen sind ausschließlich mit energieeffizienten, blendfreien LED-Leuchtmitteln herzustellen. Die Beurteilung der Belästigungswirkung erfolgt nach den LAI-Hinweisen zu Lichtimmissionen. Blink-, Lauf- und Wechselwerbung ist unzulässig. Werbeschriftzüge sind als Einzelbuchstaben bis 1,5 m Höhe zulässig. Freistehende Werbeanlagen und Pylone dürfen keine Blend- oder Störwirkungen verursachen. Die Größe beleuchteter Werbeanlagen ist im Baugenehmigungsverfahren abzustimmen.
1.11. Garagen und Stellplätze
Stellplatznachweise sind entsprechend den Festsetzungen der Stellplatz- und Abläblesatzung der Gemeinde Bad Salzschlirf zu führen. Die Gestaltung und Lage der Stellplätze im Gewerbegebiet ist ebenfalls nach o. g. Stellplatzsatzung vorzunehmen.
2. Besondere Vorschriften über die gärtnerische Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO)
2.1 Einfriedungen
Einfriedungen dürfen nicht als geschlossene Wand hergestellt werden. Zäune zur freien Landschaft sind in Heckenpflanzungen zu integrieren. Die maximal zulässige Höhe der Umzäunungen beträgt 2,0 m. Im Bereich von Zufahrten oder Betriebsflächen kann aus betrieblichen Gründen eine höhere, transparente Sicherungseinfriedung zugelassen werden.
2.2 Böschungen
Böschungen auf Grundstücken sind mit einer maximalen Neigung von 1:1 (Höhe: Länge) herzustellen. Der Abstand hat einen Mindestabstand von 0,5 m zur Nachbargrenze einzuhalten. Oberflächenwasser darf nicht auf Nachbargrundstücke abgeleitet werden. Bereinzichtigungen angrenzender Flächen sind zu vermeiden. Abweichungen von Grenzabstand können im Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde zugelassen werden, sofern keine nachteiligen Wirkungen entstehen.
2.3 Flächenbefestigungen
Der Versiegelungsgrad der Freiflächen ist auf das notwendige Maß zu beschränken. Es sind wasserdurchlässige Beläge wie Rasengapflaster, Ökopflaster oder wassergebundene Decken zu verwenden, soweit dem technisch möglich und wasserrechtlich zulässig ist. In Rangier- und Umschlagbereichen ist die Versickerung von Niederschlagswasser wegen möglicher Schadstoffeinträge unzulässig; das anfallende Wasser ist nach den geltenden wasserrechtlichen Vorgaben zu behandeln oder abzuleiten.
Teil C – HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1.1 Altlasten
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten bzw. altlastenverdächtigen Fläche bekannt. Werden dennoch im Rahmen von Baumaßnahmen Bodenkontaminationen oder sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das zuständige Dezernat des Regierungspräsidiums Kassel als technische Fachbehörde, die nächste Polizeidienststelle oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fulda zu benachrichtigen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Die Baumaßnahmen sind bis zu einer Entscheidung einzustellen.
1.2 Bodendenkmäler
Für die angrenzenden östlichen und südlichen Bereiche des Plangebietes ist nach bekannte Bodendenkmäler (Verdachtsflächen gemäß § 2 Abs. 2 HDSchG) hingewiesen. Innerhalb eines Radius von etwa 300 m sind archäologische Denkmäler zu erwarten, die auch auch mit dem aktuellen Geltungsbereich überschneiden. Wenn bei Erdarbeiten Boden- bzw. Kulturdenkmäler bekannt werden, so sind diese nach § 21 Hess. Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. Funde und Fundstellen sind in unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen.
1.5 Aufflüvlungen
Entlang der Grabenparzelle an der nord- und nordwestlichen Grenze des Geltungsbereichs dürfen in einer Breite von 10,0 m keinerlei Auffllungen vorgenommen werden (siehe Plankarte, Grünflächen Nr. 3a, 3b, 3c und 2). Zudem dürfen auf beiden Seiten des Grabens mit der Markierung 1a und 1b jeweils 5 m nicht aufgefüllt werden.
1.6 Heilquellenschutzgebiet
Das Planungsgebiet liegt mit seiner gesamten Fläche im Bereich der Zone IV (qualitativer Schutz) sowie fast vollständig in der Zone C (quantitativer Schutz) des mit Verordnung vom 09.04.1991 (Staatsanzeiger des Landes Hessen 1991, Nr. 17, Seite 1120) festgesetzten Heilquellen-Schutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen der Gemeinde Bad Salzschlirf.
Innerhalb der ausgewiesenen Heilquellenschutzzonen gelten die besonderen Vorschriften für Heilquellenschutzgebiete. Die Verbote der §§ 3,7 sowie die Genehmigungsvorpflichtungen nach § 9 der o. g. Verordnungen sind zu beachten.
1.7 Artenschutz
Zur Vermeidung oder Verminderung nachteiliger Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten, sind die folgenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen während der Bauphase umzusetzen:
Umweltbaubegleitung
Die Bauvorhaben sind durch eine Umweltbaubegleitung zu betreuen. Diese begleitet und überwacht die korrekte Ausführung der Ausgleichsmaßnahmen sowie der Maßnahmen zur Konfliktvermeidung und -minimierung.
Bauzeitbeschränkung
Die Rodung von Gehölzen und die Baufeldfreimachung darf nur außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden und damit von Oktober bis Ende Februar. Von diesem Zeitraum kann nur abgewichen werden, wenn eine Ansiedlung bodenbrütender Vogelarten vor Reverberatung (ab Anfang März) durch Vergrämungsmaßnahmen verhindert wird. Hierzu muss ab März alle zwei Wochen eine Störung der Bodenoberfläche durch Eggen stattfinden. Sollten Rodungen außerhalb des genannten Zeitraums notwendig werden, sind betroffene Gehölze zeitnah vor der Rodung durch einen Fachgutachter auf Brutvorkommen und Fledermausquartiere zu prüfen.
Vermeidung von Bestandsgebäuden
Aufgrund des Aufkommens verschiedener gebäudebewohnender Fledermausarten im Gebäudebereich, sind große Veränderungen an Bestandsgebäuden wie Abrisse oder Umbauten innerhalb des Geltungsbereiches nur mit vorheriger fachgutachterlicher Prüfung auf Fledermausquartiere und -wochenstuben durchzuführen.
Vergrämungsmaßnahme für *Maculinea nausithous*
Auf der Maßnahmenfläche 6a, b ist vor der geplanten Verlegung des Kanals eine Vergrämung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (*Maculinea nausithous*) durch eine gezielte Bewirtschaftung durchzuführen. Dazu muss die Fläche ab Ende Mai bis Ende August alle zwei Wochen gemäht und so kurzgehalten werden, dass der Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) nicht zur Blüte kommt.
Während der Bauzeit sind die umliegenden Wiesenknopfflächen (Maßnahmenfläche 3c und östlicher Teil der Maßnahmenfläche 3b) als Ausweichhabitate vor Beeinträchtigung zu schützen. Dazu sind die Flächen mittels Bauzaun zur Baufläche hin abzusitzen, um eine Inanspruchnahme des Grünlands durch Baumaschinen oder als Lagerfläche zu verhindern.
Der Beginn der Baumaßnahme zur Kanalverlegung darf erst nach Vergrämung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ab Anfang September erfolgen. Dazu ist erst der Oberboden auszuheben und separat zu lagern. Um den Wasserhaushalt zu erhalten und eine Drainagewirkung zu verhindern, sind beim Kanalbau Bentonit-Sperren einzubauen. Nach Verlegung des Kanals ist der Oberboden entgleich wieder einzubauen. Anschließend erfolgt eine Einsaat mit Regiosaatgut, das dann wieder zu Beginn des Wiesenknopfs enthält (s. textliche Festsetzung Nr. 9.2, Maßnahmenfläche 6a, 6b).
Abgrenzung des Ufervorbereiches durch einen Bauzaun
Der Uferrandstreifen, der als Ausgleichsfläche dient, ist während Bauarbeiten auf Bauflächen in direkter Nähe durch einen Bauzaun abzugrenzen, um die Flächen vor Inanspruchnahme und Überfahren zu schützen.
1.8 Hinweis zur Fortgeltung bestehender Regelungen
Hinweis, dass in den Teilbereichen des Gewerbegebietes „Am Steinhauck“, die nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes sind, die bisherigen Festsetzungen fortbestehen.
Empfehlungen:
1.1 Nutzung von Dachflächenwasser
Anfallendes unbelastetes Dachflächenwasser sollte in Sammenlagen (z. B. Zisternen) aufgefangen werden und als Brauchwasser (z. B. für die Toilettenspülung) oder zur Gartenbewässerung verwendet werden. Bei der Nutzung von Dachflächenwasser als Brauchwasser bzw. bei der Anlage der hierfür erforderlichen Installationen sind die Trinkwasserverordnung, DIN 1989-1, DIN 1988-100 sowie die DVGW-Arbeitsblätter W 551 und W 557 zu beachten. Regenwasserzisternen und Leitungen mit Brauchwasser sind von Trinkwasserleitungen grundsätzlich farblich zu unterscheiden. Die Anzeigepflicht gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Trinkwasserverordnung ist bei der Inbetriebnahme der Anlage durch den Betreiber beim Gesundheitsamt zu erstatten. Die ordnungsgemäße Installation des Brauchwassernetzes ist durch eine Abnahmebescheinigung des installationsbetriebes oder des Wasserversorgungsunternehmens nachzuweisen.
1.2 Versickerung von Niederschlagwasser
Auf die Empfehlung einer grundsätzlichen Versickerung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken wird verzichtet, da es sich ausschließlich um Flächen mit Schadstoffeintrag handelt und die Flächen allesamt innerhalb von festgesetzten Heilquellen-bzw. Wasserschutzgebieten liegen. Eine Gefährdung durch gezielte Versickerung soll verhindert werden.
1.3 Nutzung erneuerbarer Energien
Die Nutzung erneuerbarer Energien wird empfohlen. Dächer sollen, soweit technisch möglich, zur Installation von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen genutzt werden. Auch der Einsatz von Wärmepumpen und anderen erneuerbaren Technologien wird befürwortet.
RECHTSGRUNDLAGEN
Dem Bebauungsplan der Gemeinde Bad Salzschlirf liegen folgende Gesetze und Verordnungen in der zur Zeit der Auslegung gültigen Fassung zugrunde:
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
- Hessisches Straßengesetz (HStrG)
- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Planzeichenverordnung (PlanV)
VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB:
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplan